

IP CCTV / IP Home / Imou / Smart Home

KIT-IOT-HOMEALARM-EU-5-IMOU

IMOU



Kenmerken

- Imou
- Draadloze alarmkit
- Capaciteit tot 16 apparaten
- Zigbee 3.0
- Besturingseenheid voor alarmaccessoires
- Domotica
- WiFi-verbinding 2.4 GHZ / LAN
- Spraakbesturing met Alexa en Google
- Afstandsbediening vanaf de Imou-app

Specificaties

Merk	Imou
Model	KIT-IOT-HOMEALARM-EU-5-IMOU
Type	Domotica alarm kit
Capaciteit	Tot 16 apparaten
Materiaal	ABS
Kenmerken	Bedrade en draadloze verbinding Snelle identificatie bij het toevoegen van sensoren Slim koppelen van meerdere apparaten Intelligente spraakbesturing Ad-hoc netwerkverbinding met één aanraking Real-time informatie over uitzonderingen en in-app meldingen
Connectiviteit	Dual WiFi 2.4 GHz Zigbee 3.0
Vochtigheid	0% ~ 95% RH
ZD1	
Connectiviteit	Dual WiFi 2.4 GHz Zigbee3.0
Zendvermogen	?10dBm
Bedrijfsspanning	DC 3V
Lagedrukwaarschuwing	2.6V
Installatieprocedure	Wandmontage
Levensduur batterij	2 jaar (20 keer per dag)
Communicatieafstand	200m (open ruimte)
operationele temperatuur	-25°C - +55°C
Bedrijfsstroom	?30mA
ZB1	
Bedrijfsspanning	DC 3V (1xCR2450)
Connectiviteit	Zigbee
operationele temperatuur	-10°C - +50°C
Netwerkafstand	?35m (open ruimte)

Levensduur batterij	2 jaar
Afmetingen	?62.05xH13.9mm
ZP1	
Connectiviteit	Dual WiFi 2.4 GHz Zigbee3.0
Zendvermogen	?15dBm
Bedrijfsspanning	DC 3V
Lagedrukwaarschuwing	2.7V
Detectiebereik	8m
Installatieprocedure	Wandmontage
Levensduur batterij	2 jaar (20 keer per dag)
Communicatieafstand	200m (open ruimte)
Batterijmodel	CR123V
operationele temperatuur	-25°C - +55°C
Bedrijfsstroom	?25mA
Detectiehoek	90°
Installatiehoogte	2.2m
ZG2	
Connectiviteit	Wi-Fi IEEE IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Zigbee3.0
Bedrijfsspanning	DC 5V
operationele temperatuur	-10°C - +55°C
Installatieprocedure	Desktop- of wandmontage
Afmetingen	68.0x68.0x24.0mm