

TurretCam

Bekabelde IP-beveiligingscamera

True
WDR

IP65

IR

3-Axis


PoE



Productversies	
TurretCam (5 Mp/2.8 mm) Bekabelde IP-beveiligingscamera met een resolutie van maximaal 2.880 × 1.620 px en een kijkhoek van 100°–110°	TurretCam (8 Mp/2.8 mm) Bekabelde IP-beveiligingscamera met een resolutie van maximaal 3.840 × 2.160 px en een kijkhoek van 100°–110°
TurretCam (5 Mp/4 mm) Bekabelde IP-beveiligingscamera met een resolutie van maximaal 2.880 × 1.620 px en een kijkhoek van 75°–85°	TurretCam (8 Mp/4 mm) Bekabelde IP-beveiligingscamera met een resolutie van maximaal 3.840 × 2.160 px en een kijkhoek van 75°–85°

Zo werkt het


TurretCam werkt naadloos omdat Ajax Cloud wordt gebruikt voor het verzenden van systeemgebeurtenissen, terwijl de bedrijfseigen JetSparrow-technologie garant staat voor snelle peer-to-peer-overdracht van videogegevens. Met de AI-analysefuncties kan TurretCam verschillende soorten objecten detecteren en herkennen, zoals mensen, voertuigen en huisdieren. Hierdoor neemt het bewakingssysteem alleen relevante gebeurtenissen op en gebruikt het minder opslagruimte. Om de bewaking precies selectief te maken, is het mogelijk om camera's alleen in te schakelen wanneer het systeem is ingeschakeld.



TurretCam kan zonder een Ajax-NVR werken, waarbij het archief wordt opgeslagen op de SD-kaart (indien deze is geïnstalleerd)


Beveiliging en privacy zonder compromissen

- Wachtwoordloze cameraverificatie met mTLS-handshake
- Videostream met TLS-versleuteling
- Realtime privacycontrole via de apps
- Accountbeveiliging met toegangscode, biometrische gegevens en tweefactorauthenticatie
- Sessiebeheer voor extra bescherming
- Alleen de eigenaar heeft toegang tot opgenomen mediagegevens
- Versnellingsmeter voor melding van schokken of demontage (in toekomstige releases)
- Alleen onderdelen van de door NDAA goedgekeurde leveranciers




Naadloze gebruikerservaring

- AI-objectherkenning: mensen, voertuigen, huisdieren¹
- Visuele verificatie met hoge resolutie bij alarmen met videoscenario's¹
- Gemakkelijke overgang van meldingen naar video-opnames ter plaatse¹
- Camera's worden gesynchroniseerd met beveiligingsmodi
- Overzicht in realtime met aanpasbare videowall
- True WDR voor uitzonderlijke beeldkwaliteit



Soepele navigatie door het archief

- JetSparrow peer-to-peer-streaming
- Directe live weergave
- Snelle navigatie door het archief door filters en kalender
- Dual streaming voor directe previews van video's
- Exporteren van videoclip in een paar klikken



Gemakkelijke installatie en onderhoud

- Verbinden via een QR-code
- Configuratie via Ajax-apps
- Bereik bewegingsdetectie aanpassen kan via de apps
- Toezicht in realtime met gezondheidscontroles



De productlijnen **Superior**, **Fibra**, en **Baseline** zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

Functies Resolutie Model met 5 MP: tot 2.880 × 1.620 px @ 25 fps (3K UHD) Model met 8 MP: tot 3.840 × 2.160 px @ 20 fps (4K UHD) Lens - 2,8 mm: kijkhoek van 100°-110° - 4 mm: kijkhoek van 75°-85° Dag/Nacht schakelaar Automatisch Beeldverwerking True WDR (hardware en software) Videocompressie H.265, H.264 Bitrate 100 Mbps full-duplex Gelijktijdige liveweergave Tot maximaal 5 kanalen Gebruikerstoegang Tot maximaal 200 gebruikers Alarm geactiveerd Bewegingsdetectie, AI-herkenning, Detectoralarm, Automatiseringsscenario's	Compatibiliteit Hubs Alle Ajax-hubs (tot maximaal 200 camera's in een Ajax-systeem) Videorecorders NVR	Voeding Voedingseenheden 12 V ± 20% $\overleftrightarrow{=}$, 1 A Tot maximaal 7,5 W aan netstroomverbruik Ethernetpoort PoE-standaard 802.3af
	Behuizing Afmetingen 103 × 98 × 98 mm Gewicht 475 g Kleuren Zwart Wit Operationeel temperatuurbereik van -25 tot +40 °C van -13 tot +104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 90%	Normering CE RoHS NDAA
	Volledige set TurretCam Installatiesjabloon Installatieset Snelstartgids	