

XS-IPMCBOX-5

X-SECURITY



Kenmerken

- X-Security
- Hoofdbox voor minicamera's
- 5 Megapixel (2592x1944)
- Capaciteit voor 2 streams
- Compressie H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Perimeterbeveiliging, vals alarm filter voor voertuigen en personen
- Gezicht vastleggen: Compatibel met gezichtsherkenningsrecorders
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmen
- Opnemen op SD-kaart
- Intelligente detectie: gezichten, lijnkruisingen, indringing, scènwisselingen
- WEB, CMS (DSS/ PSS), smartphone en NVR-interface
- ONVIF-compatibel

Specificaties

Merk	X-SECURITY
Maximale resolutie	5 Megapixel (2592x1944)
Main stream rate	2592×1944 (1–20 fps), 2688×1520 (1–25 fps)
Extra stream rate	D1 / 720P (1 ~ 25 FPS)
Compressie	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lens	Compatibel met lenzen : XS-IPMC-4U-L1, XS-IPMC-4U-L3, XS-IPMC-4U-L4,XS-IPMC-4U-L5
Beeldverbeteringen	BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 3D-NR, MD, ROI, Spiegel, Privacy Masking
Dag / Nacht	Automatisch elektronisch filter
Intelligente functies	Gezichtsdetectie, lijnoverschrijdingen, intrusie, scèneverandering en audiodetectie
Netwerkiterface	Ethernet 10/100 BaseT
Interne opslag	SD-kaartsleuf, Max 128 GB
Alarmen	2 Ingang / 2 Relais
Audio	1 Invoer / 1 Uitvoer
Toegang op afstand	WEB, CMS (DSS/PSS), smartphone en NVR-interface
Interoperabiliteit	ONVIF
Voeding	DC 12 V / 5.1W mA, PoE IEEE802.3af
Temp. operatie	-40° C ~ 60° C
Beschermingsgraad	Binnen
Afmetingen Eenheid	110 mm (H) x 83 (B) x 24 (D) mm
Gewicht	210 g